

ADHEPU - POLYURETHANNES BICOMPOSANTS

Les polyuréthannes de la gamme **ADHEPU** sont destinés à coller à froid des plastiques renforcés comme les polyester, SMC, RTM, stratifiés ou projetés avec peu de préparation de surface ainsi que les métaux apprêtés ou peints.

Des conditionnements spécifiques peuvent être proposés, n'hésitez pas à nous consulter. (Liste non exhaustive)

Produit	Réf.	Cond.	Couleur	Viscosité cPs	Temps de travail (min)	Temps de manip. (min)	Dureté (Shore)	Résistance Traction (Mpa)	Applications
ADHEPUE 1085	108550 1085200 1085400	50 ml 200 ml	Transparent Noir	A : 5 000 B : 6 000 Mix : 30 000	15	45	85 A	8	Produit souple. Collage d'une grande variété de plastiques difficiles. Temps de prise moyen.
ADHEPUE 1091	109150 1091200	50 ml 200 ml	Cristal incolore	A : Fluide B : Fluide Mix : Très fluide	15	180	60A	8	Applications d'enrobage et de moulage. Protection de LED. Parfaite transparence. Très souple
ADHEPUR 1116	111650 1116200 1116400	50 ml 200 ml 400 ml	Noir	A : 1 000 B : 800 Mix : 50 000	20	90	80D	22	Produit thixotrope. Usage général. Temps de prise moyen.
ADHEPUR 1117	111750 1117200 1117400	50 ml 200 ml 400 ml	Noir	A : 1 000 B : 800 Mix : 50 000	60	240	80D	22	Produit thixotrope. Usage général. Temps de prise lent.
ADHEPUR 1128	112850 1128200 1128400	50 ml 200 ml 400 ml	Transparent	A : 1 000 B : 800 Mix : 50 000	5	15	65D	21	Produit thixotrope. Usage général. Temps de prise rapide.
ADHEPUE 1205	120550 1205200 1205400	50 ml 200 ml 400 ml	Transparent Noir	A : 1 000 B : 800 Mix : 50 000	5	15	45D	20	Produit thixotrope. Usage général. Temps de prise rapide.
ADHEPUE 1602	130250 1602200 1602400	50 ml 200 ml 400 ml	Noir	A : 5 500 B : 7 000 Mix : Thixo	7	18	60 D	15	Couleur noire. Produit thixotrope. Applications d'enrobage de cartes électroniques, de connecteurs, d'étanchéité de boîtiers, etc...